

Паспорт безопасности

Средство моющее DEC PROF 23/P FLOORNEX POWER

ТУ 20.41.32-005-01760782-2018

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство моющее DEC PROF 23/P FLOORNEX POWER
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, лит Б, оф. 913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 458-86-30
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/EEC
Пропан-2-ол	67-63-0	4,0 – 6,0	F; R11
Гидроокись натрия	1310-73-2	0,6 – 1,0	C; R35
Карбонилдиамид	57-13-6	0,4 – 0,6	Не классифицируется
Лауретсульфат натрия	9004-82-4	3,0 – 5,5	Xi; R36/38
Формальдегид	50-00-0	0,1 – 0,2	Xi; R40/43

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания при вдыхании гидроаэрозоля.
Острая токсичность: Вызывает раздражение при попадании на слизистые оболочки. При проглатывании, вызывает раздражение слизистых оболочек рта, горла и пищевода.
Поражаемые органы: Центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, морфологический состав периферической крови.
Симптомы острого отравления: Возбуждение, сменяющееся вялостью, снижение реакции на внешние раздражители, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.
При попадании на кожу: Промыть участки кожи водой.
При проглатывании: Не вызывать рвоту, обильное питье воды, солевое слабительное, при необходимости обратиться к врачу.
Органы дыхания: Поражение органов дыхания маловероятно, тем не менее, немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности: Негорючий продукт, взрывобезопасен. При пожаре могут образовываться окиси углерода COx.
Средства пожаротушения: Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.

Специальное защитное оборудование для пожарных:	Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения:	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки.
Способы дезактивации:	Не заражать поверхностную воду. Место пролива засыпать сухой землей, песком или опилками, затем собрать поглощающий материал в полиэтиленовую тару и отправить на утилизацию.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности.
Условия хранения:	Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Тара должна быть аккуратно закрыта и установлена в вертикальное положение для предотвращения утечки. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита рук:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита кожи и тела:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита дыхательных путей:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Гигиенические меры:	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.
Технические меры:	Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Жидкость.
Цвет:	От бесцветного до светло-желтого цвета, оттенок не нормируется.
Запах:	Применяемой отдушки
pH:	5,5 – 11,0 (водный раствор с массовой долей 1 %).
Окислительные свойства:	Нет.
Давление паров:	Не определено.
Относительная плотность:	Не определено.
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Не определено.
Информация об опасных продуктах разложения:	При горении других горючих веществ с вовлечением средства могут образовываться окиси углерода. При использовании согласно назначению опасные продукты не образуются.

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Продукт относится к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007.
---------------------	---

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
---------------------	---------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в поверхностную воду.
Уничтожение:	Средство может быть утилизировано, как бытовой отход.
Упаковка:	Не использовать повторно.

14. Правила транспортирования

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1760
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Коррозионная жидкость, Н.У.К (содержит гидроксид натрия)
14.3 Применяемые виды транспорта	Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данных видах транспорта
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	8
- подкласс	8.2
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88)	8211
- классификационный шифр (при железнодорожных перевозках)	8011
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	8
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	8
- дополнительная опасность	Нет
- группа упаковки ООН	I
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	«Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры», «Герметичная упаковка», «Верх»
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	При железнодорожных перевозках: 823 При морских перевозках: F-A; S-B При перевозках воздушным транспортом: 8L

15. Законодательная информация

Этикетка:	Классификация и маркирование выполняются в соответствии с требованиями подраздела I раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
Меры безопасности:	Возможна индивидуальная непереносимость компонентов средства. В данном случае рекомендуется использовать резиновые перчатки. R11: Огнеопасно. R35: Вызывает сильные ожоги. R36/38: Вызывает раздражение глаз и кожи. R40: Ограниченные данные о канцерогенном действии. R43: Может вызвать сенсибилизацию при попадании на кожу. S1/2: Хранить под замком в местах, недоступных для детей. S26: При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S36/37/39: Надевать подходящие защитные одежду, перчатки, очки/маску. S45: В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью. S51: Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению:	Средство моющее DEC PROF 23/P FLOORNEX POWER должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.
-----------------------------	--

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



Цой В.С.